

Solis

— THE TOUGHEST —
PERFORMER
« FOR YOUR FIELD »

90



4-ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
С ТУРБОНАДДУВОМ

12 ПЕР+12 ЗАД
СИНХРОННАЯ
КАРОБКА ПЕРЕДАЧА

ВЫСОКАЯ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

ПАРАЛЛЕЛОГРАММНЫЙ
ВАРИАНТ ПОГРУЗЧИКА

ВСТРОЕННАЯ БЕЗОПАСНАЯ
КАБИНА HVAC



**COST
EFFICIENT**

MECHANICAL TRACTORS

MADE OF

**REAL
STEEL**

**STRATEGIC
COLLABORATION
WITH**

YANMAR



90

Solis



Характеристика	90
ДВИГАТЕЛЬ	
Тип двигателя	4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом
Мощность двигателя (л.с)	90
Количество цилиндров	4
Тип двигателя	дизельный
Объем двгателя (см3)	4087
Номинальные обороты	2200/2000
Воздушный фильтр	Сухой воздухоочиститель
Макс. крутящий момент (Нм)	339@1300 360@1300
Выхлоп	Восходящий поток/Выпуск вниз
Глушитель	Глушитель в моторном отсеке
ТРАНСМИССИЯ	
Привод	4WD
Сцепление	Двойное сцепление
Коробка передач	12 вперед + 12 назад
Передний мост	4WD
Трансмиссия	Синхронная передача
СКОРОСТЬ (вперед)	
Максимальная скорость (км/ч)	35.73 @ 2200
Минимальная скорость (км/ч)	1.69 @ 2200
ТОРМОЗА	
Тормоза	Тормоза с масляным погружением
Тип срабатывания	механический
Ручной тормоз	Механический, с ручным управлением
БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА	
Блокировка дифференциала	Стандарт
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ	
Вал отбора мощности (об/мин)	540/540E & 540/1000
Вал отбора мощности (включение)	Механический
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Рулевое управление	Гидроусилитель
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО	
Аккумулятор	12V, 110 Ач
Генератор	12V, 36 амп (90амп)
Розетка для прицепа	Выход 12V
ГИДРАВЛИКА	
3-точечная навесная система	CAT-II
Стойки	Регулируемый
Гидравлическая грузоподъемность	2500 3000 кг
Доп.гидравлическая цепь	2DA/2SA
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	
Выключатель безопасности	Стандарт
Нейтральный предохранительный вкл	Стандарт

Характеристика	90
ЕМКОСТЬ (л) (+/-5%)	
Топливный бак (л)	65
РАДИУС ПОВОРОТА	
Без тормозами (м)	4.79
ШИНЫ	
Передние	12.4 - 24
Задние	18.4 - 30
РАЗМЕРЫ И ВЕС (+/-5%)	
Вес (кг)	3310
Колесная база (мм)	2340
Общая длина (мм)	4270
Общая ширина (мм)	1975-2375
Высота (мм)	2730
Мин. Дорожный просвет (мм)	400
Передняя колея (мм)	1490-1850
Задняя колея (мм)	1505-1905
ДРУГИЕ	
Датчик уровня топлива	Стандарт
Передний буксирный крюк	Стандартный, встроенный в передние грузы
Передние грузы со станд	Передние - 30*2+25*4 Задние - 34*1
Сцепка для прицепа	Качающаяся тяга с вращающимся буксировочным крюком
Защита от опрокидывания	Стандарт
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Кабина	Дополнительный
Передний брызговик	Дополнительный
Платформа	ITAT Plus (Плоский пол)
Дополнительный размер шин	1)Передний: 12.4x24 Задний: 18.4x30 (R-2) 2)Передний: 320/85R24 Задний: 460/85R30 3)Передний: 12.4x24 Задний: 13.6x38 4)Передний: 9x16 Задний: 18.4x30 5)Передний: 9x16 Задний: 13.6x38 6)Передний: 13.6x24 Задний: 16.9x34 7)Передний: 12.4x24 Задний: 340 / 85 R38
Передние и задние грузы	Передние 25x2 Задние: 2x34 на каждом колесе
Трансмиссия Carraro	Ползучая передача

*Данные и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с постоянным улучшением и развитием продукта. Все размеры указаны со стандартными шинами.

Печать Дилера

Официальный дилер и сервисный партнёр

Международный офис: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (Индия)
Адрес: улица Бектемир-Шох, Бектемирская район, Ташкент (Узбекистан)
Телефон: +998 55 515 88 77 | +998 55 515 99 77
Email: solis.uzbekistan@gmail.com | URL: www.solis.uz